# BFS 1345 ABZ Cortadora de juntas, 450mm/18pulg.

**Código de artículo: 0610242**

BFS 1345 ABZ

### Máxima velocidad de corte a la par con una marcha suave

>> Las cortadoras de juntas de Wacker Neuson permiten lograr un rendimiento de corte sin par en esta clase de equipos. El torque transmitido al disco de corte diamantado y el centro de gravedad ubicado sobre el eje de corte han sido coordinados tan eficientemente que un máximo de la potencia del motor termine allí donde corresponde: en el asfalto o en el hormigón. Estas dos características hacen que las cortadoras de juntas corten hasta un 20 por ciento más rápidamente que productos comparables. <<

## Ventajas adicionales

- Marcha perfectamente rectilínea: El marco altamente resistente se ocupa de brindar un alto grado de rigidez. Las ruedas montadas sobre rodamientos a bolas facilitan además la rodadura del equipo.
- De óptimo manejo: El manillar de ajuste individual hace posible lograr una posición de trabajo poco cansadora. Las máquinas de la serie Z han sido diseñadas con una distancia entre ejes acortada, haciendo de este modo que el manejo resulte aun más fácil todavía.
- Extendidas fases de corte húmedo: Con 32 litros el tanque más grande en esta clase de equipos.
- Fácil de transportar: El equipo siempre se encuentra correctamente equilibrado por estar colgado del punto de suspensión central. Al mismo tiempo se puede dar por cierto que las ruedas traseras siempre tocan el suelo como primeras, nunca el disco de corte.
- Bajo peso: La serie de máquinas BFS de Wacker Neuson Neuson son las más livianas en el mercado.

| Descripción | Métrico | | Imperial | |
|---|---|---|---|---|
| Largo x ancho x alto (rueda de guía sin extender) | 1260 x 541 x 1050 | mm | 49,6 x 21,3 x 41,4 | in |
| Largo x ancho x alto (manillar en posición de transporte) | 730 x 541 x 981 | mm | 28,8 x 21,3 x 38,6 | in |
| Peso | 96 | kg | 211,6 | lb |
| Diámetro del disco - máx. | 450 | mm | 18 | in |
| Diámetro del árbol | 25,4 | mm | 1 | in |
| N$^{o}$ de revoluciones nominal del disco | 2200 | 1/min | 2200 | rpm |
| Velocidad periférica con Ø350 | 40,3 | m/sec | 132 | ft/sec |
| Velocidad periférica con Ø400 | 46,1 | m/sec | 151 | ft/sec |
| Velocidad periférica con Ø450 | 51,8 | m/sec | 170 | ft/sec |
| Profundidad de corte - máx. | 17,0 | cm | 6,2 | in |
| Contenido del tanque (agua) | 32 | l | 33,8 | US qt |
| Motor de accionamiento | motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire con desconexión automática por falta de aceite | | | |
| Fabricante | Honda | | | |
| Modelo | GX 390 | | | |
| Cilindrada | 389 | cm$^3$ | 23,7 | in$^3$ |
| Potencia | 9,6 | kW | 13,0 | hp |
| con | 3600 | 1/min | 3600 | rpm |
| Tipo de combustible | gasolina normal | | gasolina normal | |
| Consumo de combustible | 4,3 | l/h | 4,5 | US qt/h |
| Contenido del tanque (combustible) | 6,5 | l | 6,9 | US qt |
| Transmisión de fuerza | del motor vía correa al eje cortador | | | |
| Sistema de arranque | starter reversible | | starter reversible | |

## Contenido de entrega - BFS 1345 ABZ

**incluye tanque de agua, 2 llaves fijas, manual de operación y lista de repuestos**

**Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.**

**Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.**

**generado en sábado 7 de julio de 2012**